

# ご注文に際して WHEN ORDERING THREAD GAUGES

ねじ用限界ゲージ注文の記載例 [Refer to the items below when ordering thread gauges.]

- ① M5×0.8-6g用、通り側ねじリングゲージ  
 [例] M5×0.8-6g GR  
 ex. M5×0.8-6g GR  
 ねじの種類 gauge type: GR  
 公差域クラス class: 6g  
 ねじの呼び nominal designation: M5×0.8
- ② M5×0.8-6g用、プレーン挟みゲージ  
 [例] M5×0.8-6g PC  
 ex. M5×0.8-6g PC  
 ねじの種類 gauge type: PC  
 公差域クラス class: 6g  
 ねじの呼び nominal designation: M5×0.8
- ③ M5×0.8-6H用、通り側ねじプラグゲージ  
 [例] M5×0.8-6H GP  
 ex. M5×0.8-6H GP  
 ねじの種類 gauge type: GP  
 公差域クラス class: 6H  
 ねじの呼び nominal designation: M5×0.8
- ④ M5×0.8-6H用、プレーンプラグゲージ  
 [例] M5×0.8-6H PP  
 ex. M5×0.8-6H PP  
 ねじの種類 gauge type: PP  
 公差域クラス class: 6H  
 ねじの呼び nominal designation: M5×0.8
- ⑤ 通り側ねじリングゲージ用、通り側点検プラグ (M5×0.8-6g GR用)  
 [例] M5×0.8-6g GRGF  
 ex. M5×0.8-6g GRGF  
 ねじの種類 gauge type: GRGF  
 公差域クラス class: 6g  
 ねじの呼び nominal designation: M5×0.8
- ⑥ 通り側ねじリングゲージ用、摩耗点検プラグ (M5×0.8-6g GR用)  
 [例] M5×0.8-6g GW  
 ex. M5×0.8-6g GW  
 ねじの種類 gauge type: GW  
 公差域クラス class: 6g  
 ねじの呼び nominal designation: M5×0.8

ねじゲージのご注文の際は下記の項目を参考にして下さい。 Refer to the items below when ordering thread gauges.	例 Example
ねじの種類、ねじの呼び×ピッチ (または山数) Type, nominal diameter X pitch (or T.P.I)	M14P1.5 No.0-80UNF Tr20×2 R½
左ねじ、多条ねじの指定 (ご指定のない場合は右1条ねじとなります) left-hand thread, multi-start thread	2条 double-start thread 2条リード6 (ピッチ3) double-start thread lead 6 (pitch 3) 左 LH (left-hand)
ねじの等級又は公差域クラス (注) 規格にない等級をご指定された場合、再度当社よりご確認をさせていただきます。 一覧表においても、ご不明な点は当社へお問い合わせ下さい。製品寸法のご確認をいたします。 (note) when ordering an unspecified class, please reconfirm with us. If you have any questions regarding this list, please ask. All dimensions will be verified.	7H・6g・2A・2B 無し (この場合製品の寸法および公差をご指定下さい) None (In this case, please state the desired dimensions of the item)
ゲージ記号 (検査用・工作用など) (注) ねじに合ったゲージ記号は一覧表を参考にして下さい。 gauge symbol (inspection・machine work etc.) (note) Refer to the list to determine the proper gauge symbols that correspond to your purpose.	WR・IR GR・NR 標準ねじプラグゲージ テーパねじリングゲージ
特殊ねじの場合は ・メッキしろ (直径) またはメッキ厚 ・形状 (簡単なイラストをFAXなどでお送り下さい) ・刻印表示、材質 For special threads ・plating allowance (diameter) or thickness of plating ・shapes and dimension ・marking and material	メッキ前 (+0.03) Before plated (+0.03mm) アンダーサイズ (-0.15) Undersize (-0.15mm) GRゲージ長15mm GR gauge length 15mm 刻印追加 P.D.9.188 Inscription added ※製品の図面のみ送付でもけっこうです。 *Drawing of the item is accepted

なお、上記以外にご不明な点がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。  
If any other questions except the above, please contact ISSOKU.