

空気マイクロメータ

ISSOKU

flowmec フロメック

空気
で
測
る
う
!



正確

抜群の繰返性。
0.001 mmの変化も
ハッキリ!

簡単

測りたいものを
測定ヘッドにセット
するだけで!

コスト減

熟練不要。
検査コストを
大幅削減!

株式会社 第一測範製作所

COLUMN MODEL (FLOW TYPE) AIR MICROMETER flowmec® (PAT.)

基本構成

フロメック本体の他に測定ヘッドとマスターが必要となります。
また、本体を結合することで多連式フロメックとなり多寸法同時測定が可能。

仕様 [Specifications]

基準倍率 standard magnification	×10000	×5000	×2000	×1000
指示範囲 measuring range	μm 20	μm 40	μm 100	μm 200
有効指示範囲 effective measuring range	μm 15	μm 30	μm 70	μm 150
目量 scale volume	μm 0.5	μm 1	μm 2	μm 5
目幅 scale width	mm 5	mm 5	mm 4	mm 5
応答時間 response time	秒 1.5以内 (JIS B7535による条件下での値) sec. within 1.5 (under a condition of JIS B7535)			
供給空気圧 air pressure supplied	kPa 245~785			
単式本体寸法 single column unit size	mm 104(W)×479(H)×192(D)			
単式本体質量 single column unit weight	kg 3.8			

フロメック本体

外径測定ヘッド／マスターゲージ



内径測定ヘッド／マスターゲージ

株式会社 **第一測範製作所**

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

URL <http://www.issoku.jp> E-mail info@issoku.jp



本社・工場
〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野826番地2
TEL(0258)84-3911(代) FAX(0258)81-2113

ホールنج事業部 TEL(0258)81-2111(代) FAX(0258)81-2112
海外営業課 TEL(0258)84-3922(代) FAX(0258)81-2113
本社営業課 TEL(0258)84-3916 FAX(0258)81-2113
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目13番地12号M&Mビル7階
TEL(03)5812-6722(代) FAX(03)5812-6725

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目5番地28号コスモ西本町ビル4階
TEL(06)6533-3296(代) FAX(06)6537-2030

名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山2丁目14番地1号司ビル3階
TEL(052)331-8521(代) FAX(052)339-1010

北陸営業所 〒930-0034 富山市清水元町1番18号桑島ビル1階
TEL(076)423-5335(代) FAX(076)494-2202

九州営業所 〒810-0064 福岡市中央区地行4丁目3番地13号アルティム地行101号室
TEL(092)739-7160(代) FAX(092)739-7161

注:本カタログは改良のため、予告なしに外觀・仕様などを変更することがあります。(2010年3月現在)